

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.32677, 32 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 428.32677 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.32677; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.32677 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile, folosind Scame 428.32677. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 32 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 428.32677 ?i 428.16677?

Curentul nominal: 428.32677 — 32 A; 428.16677 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.16677.

2. Ce indic? marcajul 5h de pe 428.32677?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+N+E ?i aliment?rii declarate: 600-690 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32677.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.16677.

Pret: 102,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-32677-32-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-192976