

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.63634, 63 A, 2P+E, >50-250V DC, 3H, IP67

Scame 428.63634 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.63634; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50-250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.63634 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50-250 V DC, DC, 63 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul

nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul de alimentare DC al unui ansamblu de test, folosind Scame 428.63634. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de încerc?ri DC. Se verific? schema DC pentru >50-250 V, polaritatea ?i codificarea 3h. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 428.63634 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >50-250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 3h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Cum difer? geometria lui 428.63634 de cea a lui 418.63634?

Orientarea constructiv?: 428.63634 — dreapt?; 418.63634 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 418.63634.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.63634.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.63634.

Pret: 205,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-63634-63-a-2p-e-50-250v-dc-3h-ip67-192986