

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.6364, 63 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 428.6364 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.6364; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

428.6364 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 428.6364. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 428.6364 de 418.6364?

Orientarea constructiv?: 428.6364 — dreapt?; 418.6364 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 418.6364.

2. Pot alege 428.6364 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.6364.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.6364.

Pret: 176,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-6364-63-a-3p-e-200-250-v-9h-ip67-192990