

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.63661, 63 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 428.63661 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.63661; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.63661 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 63 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 428.63661. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce material de contact este declarat pentru 428.63661?

Produc?torul indic? alam? CuZn. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

2. Ce contacte difer? între 428.63661 ?i 428.63631?

Configura?ia contactelor: 428.63661 — 3P+E; 428.63631 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.63631.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.63661.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.63631.

Pret: 211,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-63661-63-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192993