

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.16672, 16 A, 3P+N+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 457.16672 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 16 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.16672; EUREKA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK07.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

457.16672 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 16 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??, folosind Scame 457.16672. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 457.16672?

Frecven?a declarat? este >300-500 Hz, iar tensiunea este >50 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Cum aleg între 457.16672 ?i 457.16662 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 457.16672 — 3P+N+E; 457.16662 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.16662.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.16672.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.16662.

Pret: 122,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-16672-16-a-3p-n-e-50v-300-500hz-2h-ip67-193078