

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.16675, 16 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 457.16675 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 16 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.16675; EUREKA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK07.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

457.16675 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se

verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?, folosind Scame 457.16675. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 457.16675 ?i 457.32675?

Curentul nominal: 457.16675 — 16 A; 457.32675 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.32675.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 457.16675?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.16675.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.32675.

Pret: 122,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-16675-16-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-193080