

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.32638, 32 A, 2P+E, >250V DC, 8H, IP67

Scame 457.32638 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.32638; EUREKA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 8h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK07.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

457.32638 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >250 V DC, DC, 32 A ?i pozi?ia 8h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul nu

converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de interconectare pentru circuite DC, folosind Scame 457.32638. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un stand de validare electric? în curent continuu. Se verific? schema DC pentru >250 V, polaritatea ?i codificarea 8h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 457.32638 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 8h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Pot considera 457.32638 echivalent cu 457.16638 numai dup? curent?

Curentul nominal: 457.32638 — 32 A; 457.16638 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.16638.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.32638.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.16638.

Pret: 139,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-32638-32-a-2p-e-250v-dc-8h-ip67-193092