

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.32661, 32 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 457.32661 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.32661; EUREKA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK07.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

457.32661 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un

receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 457.32661. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 457.32661 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. Pot considera 457.32661 echivalent cu 457.16661 numai dup? curent?

Curentul nominal: 457.32661 — 32 A; 457.16661 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.16661.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.32661.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.16661.

Pret: 139,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-32661-32-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-193096