

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.32667, 32 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 457.32667 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.32667; seria EUREKA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

457.32667 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 457.32667. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 32 A al modelului 457.32667 este consumul receptorului?

32 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Cum aleg între 457.32667 ?i 457.32677 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 457.32667 — 3P+E; 457.32677 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.32677.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.32667.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.32677.

Pret: 139,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-32667-32-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-193101