

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.32674, 32 A, 3P+N+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 457.32674 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.32674; seria EUREKA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

457.32674 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului

trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 457.32674. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 32 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 3h de pe 457.32674?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+N+E ?i aliment?rii declarate: 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Cum aleg între 457.32674 ?i 457.32664 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 457.32674 — 3P+N+E; 457.32664 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.32664.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.32674.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.32664.

Pret: 172,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-32674-32-a-3p-n-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-193104