

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 457.32677, 32 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 457.32677 este o priz? industrial? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 457.32677; seria EUREKA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

457.32677 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului

trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru, folosind Scame 457.32677. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 32 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 457.32677 ?i 457.16677?

Curentul nominal: 457.32677 — 32 A; 457.16677 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 457.16677.

2. De ce este important contactul N la 457.32677?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/457.32677.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 457.16677.

Pret: 172,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-457-32677-32-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-193107