

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 517.32564, 32 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 517.32564 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 517.32564; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

517.32564 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h.

Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate, folosind Scame 517.32564. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Pentru ce aliment?ri se deosebesc 517.32564 ?i 517.3256?

Tensiunea/destina?ia circuitului: 517.32564 — 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz; 517.3256 — 380-415 V. Pozi?ia orar?: 517.32564 — 3h; 517.3256 — 6h. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 517.3256.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 517.32564?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/517.32564.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 517.3256.

Pret: 101,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-517-32564-32-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-193132