

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 527.1650, 16 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 527.1650 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 527.1650; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: DRILLING POINT MARK.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

527.1650 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în

condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 527.1650. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? suportul de montaj pentru 527.1650?

Varianta este pentru montaj aparent. Se verific? fixarea din desen, spa?iul pentru corp ?i traseul cablului, inclusiv orientarea dreapt?; nu se preg?te?te un decupaj dup? cotele unei prize încastrabile.

2. Pot considera 527.1650 echivalent cu 527.3250 numai dup? curent?

Curentul nominal: 527.1650 — 16 A; 527.3250 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 527.3250.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/527.1650.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 527.3250.

Pret: 79,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-527-1650-16-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-193152