

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.12551T, 125 A, 3P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 518.12551T este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.12551T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

518.12551T formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin

culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 518.12551T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce material de contact este declarat pentru 518.12551T?

Produc?torul indic? alam? CuZn. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

2. Pot considera 518.12551T echivalent cu 518.6351T numai dup? curent?

Curentul nominal: 518.12551T — 125 A; 518.6351T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.6351T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.12551T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.6351T.

Pret: 580,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-12551t-125-a-3p-e-100-130-v-4h-ip67-193278