

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.12552T, 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 518.12552T este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.12552T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

518.12552T formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 125 A ?i

pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile, folosind Scame 518.12552T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 100-130 V ?i 125 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 518.12552T ?i 518.12550T?

Configura?ia contactelor: 518.12552T — 3P+N+E; 518.12550T — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.12550T.

2. Ce material de contact este declarat pentru 518.12552T?

Produc?torul indic? alam? CuZn. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.12552T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.12550T.

Pret: 609,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-12552t-125-a-3p-n-e-100-130-v-4h-ip67-193279