

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.125536T, 125 A, 2P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 518.125536T este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.125536T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

518.125536T formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament relocabil cu alimentare compatibil?, folosind Scame 518.125536T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 125 A al modelului 518.125536T este consumul receptorului?

125 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Cum aleg între 518.125536T ?i 518.125576T dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 518.125536T — 2P+E; 518.125576T — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.125576T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.125536T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.125576T.

Pret: 645,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-125536t-125-a-2p-e-480-500-v-7h-ip67-193284