

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.16576T, 16 A, 3P+N+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 518.16576T este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 16 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.16576T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M25X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

518.16576T formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat?

IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru, folosind Scame 518.16576T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 480-500 V ?i 16 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 518.16576T ?i 518.16566T?

Configura?ia contactelor: 518.16576T — 3P+N+E; 518.16566T — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.16566T.

2. Marcajul de 16 A al modelului 518.16576T este consumul receptorului?

16 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.16576T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.16566T.

Pret: 117,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-16576t-16-a-3p-n-e-480-500-v-7h-ip67-193335