

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.3258TF, 32 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Scame 518.3258TF este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 32 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.3258TF; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.
- Variant? FAST WIRING, cu sistemul de conectare indicat în fi?a individual?.

Func?ionare ?i alegere

518.3258TF formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin

culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 518.3258TF. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu arc.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 518.3258TF?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Pot considera 518.3258TF echivalent cu 518.1658TF numai dup? curent?

Curentul nominal: 518.3258TF — 32 A; 518.1658TF — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.1658TF.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.3258TF.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.1658TF.

Pret: 143,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-3258tf-32-a-2p-e-380-415-v-9h-ip67-193376