

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 518.63576T, 63 A, 3P+N+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 518.63576T este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 63 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 518.63576T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M40X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

518.63576T formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia

7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru, folosind Scame 518.63576T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 480-500 V ?i 63 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 518.63576T ?i 518.63536T?

Configura?ia contactelor: 518.63576T — 3P+N+E; 518.63536T — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 518.63536T.

2. De ce este important contactul N la 518.63576T?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/518.63576T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 518.63536T.

Pret: 332,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-518-63576t-63-a-3p-n-e-480-500-v-7h-ip67-193400