

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 235.16010, 16 A, 2P, 40-50V / 20-25V, 100-200HZ, 4H, IP67

Scame 235.16010 este o fi?? industrial? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 235.16010; IEC309 Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-200Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 4h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

235.16010 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 235.16010. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 100-200 Hz. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce material de contact este declarat pentru 235.16010?

Produc?torul indic? alam? CuZn, cu tratament de suprafa?? nichelat. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

2. Ce contacte difer? între 235.16010 ?i 235.16030?

Configura?ia contactelor: 235.16010 — 2P; 235.16030 — 3P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 235.16030.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/235.16010.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 235.16030.

Pret: 72,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-235-16010-16-a-2p-40-50v-20-25v-100-200hz-4h-ip67-193618