

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 235.16015, 16 A, 2P, 40-50V / 20-25V, >400-500HZ, 11H, IP67

Scame 235.16015 este o fi?? industrial? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 235.16015; IEC309 Series.
- Tip: fi?? industrial?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >400-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.

## Func?ionare ?i alegere

235.16015 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?, folosind Scame 235.16015. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un echipament de test cu alimentare specific?. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la >400-500 Hz. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Ce diferen?? de curent exist? între 235.16015 ?i 235.32015?

Curentul nominal: 235.16015 — 16 A; 235.32015 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 235.32015.

### 2. Ce indic? marcajul 11h de pe 235.16015?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 2P ?i aliment?rii declarate: 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/235.16015.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 235.32015.

Pret: 72,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-235-16015-16-a-2p-40-50v-20-25v-400-500hz-11h-ip67-193621