

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 335.16080, 16 A, 3P, 20-25V / 40-50V, 100-200HZ, 4H, IP67

Scame 335.16080 este o priz? industrial? mobil? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 20-25 V / 40-50 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 335.16080; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 20-25V / 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-200Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 4h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

335.16080 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 20-25 V / 40-50 V, 100-200 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 335.16080. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 20-25 V / 40-50 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 20-25 V / 40-50 V la 100-200 Hz. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este 335.16080 o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

2. Ce contacte difer? între 335.16080 ?i 335.16060?

Configura?ia contactelor: 335.16080 — 3P; 335.16060 — 2P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 335.16060.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/335.16080.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 335.16060.

Pret: 93,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-335-16080-16-a-3p-20-25v-40-50v-100-200hz-4h-ip67-193676