

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.1616, 16 A, 2P, 40-50V, 50HZ / 60HZ, 12H, IP67

Scame 435.1616 este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.1616; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 50Hz / 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.1616 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul electric proiectat f?r? contact PE în aceast? cuplare, folosind Scame 435.1616. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un ansamblu de laborator cu aceast? configura?ie de contacte. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 435.1616?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Ce contacte difer? între 435.1616 ?i 435.1618?

Configura?ia contactelor: 435.1616 — 2P; 435.1618 — 3P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.1618.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.1616.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.1618.

Pret: 52,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-435-1616-16-a-2p-40-50v-50hz-60hz-12h-ip67-193748