

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.1617/R, 16 A, 2P, 40-50V / 20-25V DC, 10H, IP67

Scame 435.1617/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V DC, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.1617/R; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 55X55MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.1617/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 55X55MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V DC, DC, 16 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de interconectare pentru circuite DC, folosind Scame 435.1617/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V DC, 10h. Flan?a de 55X55MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un stand de validare electric? în curent continuu. Se verific? schema DC pentru 40-50 V / 20-25 V, polaritatea ?i codificarea 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 435.1617/R ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i 40-50 V / 20-25 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 10h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Pot considera 435.1617/R echivalent cu 435.3217/R numai dup? curent?

Curentul nominal: 435.1617/R — 16 A; 435.3217/R — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.3217/R.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.1617_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.3217/R.

Pret: 51,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-2p-10h-20-25v-40-50v-dc-55x55mm-terminal-cu-surub-193759