

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.1618, 16 A, 3P, 40-50V, 50HZ / 60HZ, 12H, IP67

Scame 435.1618 este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.1618; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P, trei contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 50Hz / 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: alb.
- Contacte din alam? CuZn.
- Orientare: înclinat?.

Func?ionare ?i alegere

435.1618 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu

aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un circuit de prob? cu trei contacte conform modelului, folosind Scame 435.1618. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un post de verificare pentru receptoare compatibile. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 435.1618?

Flan?a declarat? este 70X87MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Ce contacte difer? între 435.1618 ?i 435.1616?

Configura?ia contactelor: 435.1618 — 3P; 435.1616 — 2P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.1616.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.1618.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.1616.

Pret: 59,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-435-1618-16-a-3p-40-50v-50hz-60hz-12h-ip67-193760