

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.16185, 16 A, 3P, 40-50V / 20-25V, >400-500HZ, 11H, IP67

Scame 435.16185 este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.16185; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >400-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.16185 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului.

Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 435.16185. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la >400-500 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 435.16185 ?i 435.32185?

Curentul nominal: 435.16185 — 16 A; 435.32185 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.32185.

2. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 435.16185?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.16185.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.32185.

Pret: 72,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-435-16185-16-a-3p-40-50v-20-25v-400-500hz-11h-ip67-193767