

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.1618/R, 16 A, 3P, 40-50V, 50HZ / 60HZ, 12H, IP67

Scame 435.1618/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.1618/R; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P, trei contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 50Hz / 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 55X55MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.1618/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 55X55MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un stand de teste la tensiunea indicat?, folosind Scame 435.1618/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 55X55MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un modul electric proiectat f?r? contact PE în aceast? cuplare. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 435.1618/R ?i 435.3218/R?

Curentul nominal: 435.1618/R — 16 A; 435.3218/R — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.3218/R.

2. Ce indic? marcajul 12h de pe 435.1618/R?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P ?i aliment?rii declarate: 40-50 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.1618_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.3218/R.

Pret: 59,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-3p-12h-40-50v-50hz-60hz-55x55mm-terminal-cu-surub-193769