

**SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.1619/R, 16 A, 3P, 20-25V, 60HZ / 50HZ, IP67**

Scame 435.1619/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 20-25 V, 50/60 Hz. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.1619/R; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P, trei contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 55X55MM.
- Carcas? din material termoplastic.

## Func?ionare ?i alegere

435.1619/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 55X55MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 20-25 V, 50/60 Hz, 16 A. Identificarea prin culoarea „violet” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul electric proiectat f?r? contact PE în aceast? cuplare, folosind Scame 435.1619/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 20-25 V, 50/60 Hz. Flan?a de 55X55MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un ansamblu de laborator cu aceast? configura?ie de contacte. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 20-25 V la 50/60 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 435.1619/R?

Flan?a declarat? este 55X55MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

### 2. Ce contacte difer? între 435.1619/R ?i 435.1615/R?

Configura?ia contactelor: 435.1619/R — 3P; 435.1615/R — 2P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.1615/R.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.1619_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.1615/R.

Pret: 57,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-3p-20-25v-50hz-60hz-55x55mm-terminal-cu-surub-193771