

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.3215, 32 A, 2P, 20-25V, 60HZ / 50HZ, IP67

Scame 435.3215 este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 32 A, 2P, 20-25 V, 50/60 Hz. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.3215; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.3215 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 20-25 V, 50/60 Hz, 32 A. Identificarea prin culoarea „violet” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare pentru receptoare compatibile, folosind Scame 435.3215. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P, 20-25 V, 50/60 Hz. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un echipament cu schema de conectare prev?zut? pentru aceast? variant?. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 20-25 V la 50/60 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 435.3215 ?i 435.1615?

Curentul nominal: 435.3215 — 32 A; 435.1615 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.1615.

2. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 435.3215?

Flan?a declarat? este 70X87MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.3215.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.1615.

Pret: 49,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-435-3215-32-a-2p-20-25v-60hz-50hz-ip67-193772