

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.3215/R, 32 A, 2P, 20-25V, 60HZ / 50HZ, IP67

Scame 435.3215/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 32 A, 2P, 20-25 V, 50/60 Hz. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.3215/R; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 55X55MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.3215/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 55X55MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 20-25 V, 50/60 Hz, 32 A. Identificarea prin culoarea „violet” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul electric proiectat f?r? contact PE în aceast? cuplare, folosind Scame 435.3215/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P, 20-25 V, 50/60 Hz. Flan?a de 55X55MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un ansamblu de laborator cu aceast? configura?ie de contacte. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 20-25 V la 50/60 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 435.3215/R?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Ce contacte difer? între 435.3215/R ?i 435.3219/R?

Configura?ia contactelor: 435.3215/R — 2P; 435.3219/R — 3P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.3219/R.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.3215_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.3219/R.

Pret: 49,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-32a-2p-20-25v-50hz-60hz-55x55mm-terminal-cu-surub-193773