

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 435.32160/R, 32 A, 2P, 40-50V / 20-25V, 100-200HZ, 4H, IP67

Scame 435.32160/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria IEC309, pentru 32 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 435.32160/R; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-200Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 4h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 55X55MM.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

435.32160/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 55X55MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 32 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile

circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?, folosind Scame 435.32160/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Flan?a de 55X55MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 100-200 Hz. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Configura?ia 2P a modelului 435.32160/R include contact PE?

Fi?a indic? 2P, f?r? contact E/PE separat. Se folose?te în schema prev?zut? pentru aceast? configura?ie ?i nu se consider? echivalent? cu 2P+E.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 435.32160/R ?i 435.16160/R?

Curentul nominal: 435.32160/R — 32 A; 435.16160/R — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 435.16160/R.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/435.32160_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 435.16160/R.

Pret: 62,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-32a-2p-4h-20-25v-40-50v-100-200hz-55x55mm-terminal-cu-surub-193776