

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.01611, 16 A, 2P, 40-50V, 60HZ / 50HZ, 12H, IP67

Scame 535.01611 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.01611; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.01611 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un modul electric proiectat f?r? contact PE în aceast? cuplare, folosind Scame 535.01611. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un ansamblu de laborator cu aceast? configura?ie de contacte. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? suportul de montaj pentru 535.01611?

Varianta este pentru montaj aparent. Se verific? fixarea din desen, spa?iul pentru corp ?i traseul cablului, inclusiv orientarea înclinat?; nu se preg?te?te un decupaj dup? cotele unei prize încastrabile.

2. Cum difer? geometria lui 535.01611 de cea a lui 535.1611?

Orientarea constructiv?: 535.01611 — înclinat?; 535.1611 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.1611.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.01611.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.1611.

Pret: 79,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-01611-16-a-2p-40-50v-60hz-50hz-12h-ip67-193851