

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.03211, 32 A, 2P, 40-50V, 60HZ / 50HZ, 12H, IP67

Scame 535.03211 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 2P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.03211; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.03211 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament cu schema de conectare prev?zut? pentru aceast? variant?, folosind Scame 535.03211. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un stand de teste la tensiunea indicat?. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 535.03211?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Ce contacte difer? între 535.03211 ?i 535.03213?

Configura?ia contactelor: 535.03211 — 2P; 535.03213 — 3P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.03213.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.03211.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.03213.

Pret: 79,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-03211-32-a-2p-40-50v-60hz-50hz-12h-ip67-193864