

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.03213, 32 A, 3P, 40-50V, 60HZ / 50HZ, 12H, IP67

Scame 535.03213 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.03213; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P, trei contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: alb.
- Contacte din alam? CuZn.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M25X1,5.

Func?ionare ?i alegere

535.03213 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj,

cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un modul electric proiectat f?r? contact PE în aceast? cuplare, folosind Scame 535.03213. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un ansamblu de laborator cu aceast? configura?ie de contacte. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 12h de pe 535.03213?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P ?i aliment?rii declarate: 40-50 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Cum difer? geometria lui 535.03213 de cea a lui 535.3213?

Orientarea constructiv?: 535.03213 — înclinat?; 535.3213 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.3213.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.03213.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.3213.

Pret: 89,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-03213-32-a-3p-40-50v-60hz-50hz-12h-ip67-193870