

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.16115, 16 A, 2P, 40-50V / 20-25V, >400-500HZ, 11H, IP67

Scame 535.16115 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.16115; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >400-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

535.16115 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 535.16115. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la >400-500 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Configura?ia 2P a modelului 535.16115 include contact PE?

Fi?a indic? 2P, f?r? contact E/PE separat. Se folose?te în schema prev?zut? pentru aceast? configura?ie ?i nu se consider? echivalent? cu 2P+E.

2. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 535.16115 de 535.016115?

Orientarea constructiv?: 535.16115 — dreapt?; 535.016115 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.016115.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.16115.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.016115.

Pret: 95,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-16115-16-a-2p-40-50v-20-25v-400-500hz-11h-ip67-193881