

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.1613, 16 A, 3P, 40-50V, 60HZ / 50HZ, 12H, IP67

Scame 535.1613 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.1613; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P, trei contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: alb.
- Contacte din alam? CuZn.
- Orientare: dreapt?.
- Intrare cablu: zon? marcat? pentru g?urire.

Func?ionare ?i alegere

535.1613 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj,

cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament cu schema de conectare prev?zut? pentru aceast? variant?, folosind Scame 535.1613. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un stand de teste la tensiunea indicat?. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Configura?ia 3P a modelului 535.1613 include contact PE?

Fi?a indic? 3P, f?r? contact E/PE separat. Se folose?te în schema prev?zut? pentru aceast? configura?ie ?i nu se consider? echivalent? cu 3P+E.

2. Ce contacte difer? între 535.1613 ?i 535.1611?

Configura?ia contactelor: 535.1613 — 3P; 535.1611 — 2P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.1611.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.1613.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.1611.

Pret: 89,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-1613-16-a-3p-40-50v-60hz-50hz-12h-ip67-193883