

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.16130, 16 A, 3P, 40-50V / 20-25V, 100-200HZ, 4H, IP67

Scame 535.16130 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.16130; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-200Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 4h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

535.16130 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 535.16130. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 100-200 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 16 A al modelului 535.16130 este consumul receptorului?

16 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Cum difer? geometria lui 535.16130 de cea a lui 535.016130?

Orientarea constructiv?: 535.16130 — dreapt?; 535.016130 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.016130.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.16130.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.016130.

Pret: 107,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-16130-16-a-3p-40-50v-20-25v-100-200hz-4h-ip67-193884