

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.3213, 32 A, 3P, 40-50V, 60HZ / 50HZ, 12H, IP67

Scame 535.3213 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.3213; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P, trei contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz / 50Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 12h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: alb.
- Contacte din alam? CuZn.
- Orientare: dreapt?.
- Intrare cablu: zon? marcat? pentru g?urire.

Func?ionare ?i alegere

535.3213 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „alb” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj,

cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un circuit de prob? cu trei contacte conform modelului, folosind Scame 535.3213. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P, 40-50 V, 50/60 Hz, 12h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un post de verificare pentru receptoare compatibile. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V la 50/60 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 32 A al modelului 535.3213 este consumul receptorului?

32 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Cum difer? geometria lui 535.3213 de cea a lui 535.03213?

Orientarea constructiv?: 535.3213 — dreapt?; 535.03213 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.03213.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.3213.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.03213.

Pret: 89,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-3213-32-a-3p-40-50v-60hz-50hz-12h-ip67-193896