

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.32132, 32 A, 3P, 40-50V / 20-25V, 300HZ, 2H, IP67

Scame 535.32132 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.32132; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

535.32132 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 535.32132. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 300 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce sistem de borne are 535.32132?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

2. Cum difer? geometria lui 535.32132 de cea a lui 535.032132?

Orientarea constructiv?: 535.32132 — dreapt?; 535.032132 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.032132.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.32132.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.032132.

Pret: 107,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-32132-32-a-3p-40-50v-20-25v-300hz-2h-ip67-193898