

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.12593.MIL, 125 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 248.12593.MIL este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA-MIL, pentru 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.12593.MIL; seria OPTIMA-MIL.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare a variantei: verde, conform notei individuale Green-coloured.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.12593.MIL, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru

N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un echipament portabil de atelier, folosind Scame 248.12593.MIL. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de mentenan?? electric?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te 2P+E la 248.12593.MIL de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

2. Ce contacte difer? între 248.12593.MIL ?i 248.12596.MIL?

Configura?ia contactelor: 248.12593.MIL — 2P+E; 248.12596.MIL — 3P+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 248.12593.MIL — 200-250 V; 248.12596.MIL — 380-415 V. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.12596.MIL.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.12593.MIL.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.12596.MIL.

Pret: 425,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-12593-mil-125-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-193914