

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.12596.MIL, 125 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 248.12596.MIL este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA-MIL, pentru 125 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.12596.MIL; seria OPTIMA-MIL.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare a variantei: verde, conform notei individuale Green-coloured.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.12596.MIL, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru

N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un compresor trifazat compatibil, folosind Scame 248.12596.MIL. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.12596.MIL ?i 248.12593.MIL?

Configura?ia contactelor: 248.12596.MIL — 3P+E; 248.12593.MIL — 2P+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 248.12596.MIL — 380-415 V; 248.12593.MIL — 200-250 V. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.12593.MIL.

2. Pot alege 248.12596.MIL pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.12596.MIL.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.12593.MIL.

Pret: 452,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-12596-mil-125-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-193915