

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.3267.MIL, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 428.3267.MIL este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA-MIL, pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.3267.MIL; seria OPTIMA-MIL.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare a variantei: verde, conform notei individuale Green-coloured.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.3267.MIL formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea

prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 428.3267.MIL. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 32 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. De ce este important contactul N la 428.3267.MIL?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

2. Pot considera 428.3267.MIL echivalent cu 428.1667.MIL numai dup? curent?

Curentul nominal: 428.3267.MIL — 32 A; 428.1667.MIL — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.1667.MIL.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.3267.MIL.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1667.MIL.

Pret: 102,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-3267-mil-32-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-193946