

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME SCM3100B8W, 100 A, 2P 3W, 550 VDC, 8H, IP67

Scame SCM3100B8W este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA-HD[UL], declarat? pentru 100 A, 2P 3W, 550 VDC ?i pozi?ia 8h. Este varianta cu nota?ia de contacte din documenta?ia EUREKA-HD[UL].

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: SCM3100B8W; seria EUREKA-HD[UL].
- Tip constructiv: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal: 100 A.
- Configura?ia contactelor declarat?: 2P 3W.
- Tensiune nominal?: 550 VDC; pozi?ie orar?: 8h.
- Grad IP: IP67; rezisten?? mecanic? IK10.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Material: termoplastic; contacte din alam? CuZn.
- Culoare: negru.
- Flan?? de montaj: 145X145MM. Cotele de g?urire ?i decupajul se verific? separat în desenul individual.
- Orientarea ie?irii declarat?: înclinat? la 90°.
- Tratament al contactelor: nichelare.
- Men?iune în fi?a produc?torului: UL listed.

Func?ionare ?i alegere

SCM3100B8W se fixeaz? în panoul aparatului ca intrare de alimentare; perechea care aduce alimentarea este o priz? mobil? compatibil?. Schema se verific? dup? nota?ia 2P 3W ?i instruc?iunile modelului. Nota?iile de poli ?i conductoare ale acestei execu?ii UL se coreleaz? cu schema receptorului ?i cu marcajele contactelor.

Alegerea perechii include 100 A, 2P 3W, 550 VDC ?i 8h; condi?iile de frecven?? ?i racordare ale circuitului se verific? în instruc?iuni. Etan?area IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat de conector.

Exemple de utilizare

- Integrarea intr?rii fixe de alimentare pentru un stand de test pentru receptoare cu acest sistem de cuplare, folosind Scame SCM3100B8W. Se verific? 100 A, 2P 3W, 550 VDC, 8h ?i condi?iile IP67 înainte de punerea în serviciu.
- Integrarea unei piese de rezerv? cu acela?i cod la un stand de test pentru receptoare cu acest sistem de cuplare, cu modelul SCM3100B8W. Se confrunt? flan?a 145X145MM, g?urile ?i spa?iul pentru racordare; rolul este de intrare de aparat.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? tensiunea la SCM3100B8W fa?? de SCM3100B5W?

Pentru SCM3100B8W, fi?a indic? 550 VDC; pentru SCM3100B5W, 277 V. Se confrunt? ?i celelalte marcaje ale perechii: 2P 3W, 550 VDC, 100 A ?i 8h. O asem?nare exterioar? nu confirm? singur? compatibilitatea.

2. Ce trebuie verificat înainte de racordarea lui SCM3100B8W?

Circuitul ?i receptorul trebuie s? corespund? cu 100 A, 2P 3W, 550 VDC ?i 8h. Condi?iile de frecven?? se confirm? din documenta?ia de utilizare. Se verific? ?i cablul, protec?iile, bornele ?i etan?area.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/SCM3100B8W.pdf

Pret: 642,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-fix-100a-2p-3w-8h-550vdc-145x145mm-terminal-cu-surub-193962