

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.3267-7, 32 A, 6P+E, 380-415 V, 6H, IP66/IP67

Scame 418.3267-7 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA-SEVEN, declarat? pentru 32 A, 6P+E, 380-415 V ?i pozi?ia 6h. Execu?ia OPTIMA-SEVEN are ?ase contacte de circuit ?i contact de protec?ie E, pentru conectarea unui echipament cu aceast? schem?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 418.3267-7; seria OPTIMA-SEVEN.
- Tip constructiv: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal: 32 A.
- Configura?ia contactelor declarat?: 6P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grad IP: IP66/IP67; rezisten?? mecanic? IK08.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Material: termoplastic; contacte din alam? CuZn.
- Culoare: ro?u.
- Frecven?? publicat? pentru acest cod: 50/60 Hz.
- Flan?? de montaj: 75X75MM. Cotele de g?urire ?i decupajul se verific? separat în desenul individual.
- Orientarea ie?irii declarat?: înclinat?.

Func?ionare ?i alegere

418.3267-7 realizeaz? punctul fix de priz?, cu montaj în panou, dup? desenul flan?ei. Schema se verific? dup? nota?ia 6P+E ?i instruc?iunile modelului. Cele ?ase contacte de circuit ale execu?iei 6P+E nu se interpreteaz? automat drept ?ase faze; rolul lor este stabilit de schema echipamentului. Alegerea perechii include 32 A, 6P+E, 380-415 V ?i 6h, la 50/60 Hz. Etan?area IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj,

cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea punctului fix de priz? pentru un post de verificare pentru echipamente cu pereche OPTIMA-SEVEN, folosind Scame 418.3267-7. Se verific? 32 A, 6P+E, 380-415 V, 6h ?i condi?iile IP66/IP67 înainte de punerea în serviciu.
- Preg?tirea cabl?rii pentru recep?ia echipamentului la un post de verificare pentru echipamente cu pereche OPTIMA-SEVEN, cu modelul 418.3267-7. Se confrunt? flan?a 75X75MM, g?urile ?i spa?iul pentru racordare; rolul este de priz? fix?.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? gradul IP al lui 418.3267-7?

Produc?torul declar? IP66/IP67. Se respect? starea de cuplare sau închidere prev?zut?, montajul garniturilor ?i intrarea cablului; o conexiune deschis? nu se trateaz? automat la fel ca ansamblul închis.

2. Cum difer? curentul nominal la 418.3267-7 fa?? de 418.1667-7?

Pentru 418.3267-7, fi?a indic? 32 A; pentru 418.1667-7, 16 A. Se confrunt? ?i celelalte marcaje ale perechii: 6P+E, 380-415 V, 32 A ?i 6h. O asem?nare exterioar? nu confirm? singur? compatibilitatea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.3267-7.pdf

Pret: 226,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-32a-6p-e-6h-380-415v-50hz-60hz-75x75mm-terminal-cu-surub-194418