

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 517.1657-7, 16 A, 6P+E, 380-415 V, 6H, IP66/IP67

Scame 517.1657-7 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA-SEVEN, declarat? pentru 16 A, 6P+E, 380-415 V ?i pozi?ia 6h. Execu?ia OPTIMA-SEVEN are ?ase contacte de circuit ?i contact de protec?ie E, pentru conectarea unui echipament cu aceast? schem?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 517.1657-7; seria OPTIMA-SEVEN.
- Tip constructiv: priz? industrial? aparent?; curent nominal: 16 A.
- Configura?ia contactelor declarat?: 6P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grad IP: IP66/IP67; rezisten?? mecanic? IK08.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Material: termoplastic; contacte din alam? CuZn.
- Culoare: ro?u.
- Frecven?? publicat? pentru acest cod: 50/60 Hz.
- Orientarea ie?irii declarat?: înclinat?.
- Intrare de cablu: M25X1,5.

Func?ionare ?i alegere

517.1657-7 realizeaz? punctul fix de priz?, cu montaj aparent pe suport. Schema se verific? dup? nota?ia 6P+E ?i instruc?iunile modelului. Cele ?ase contacte de circuit ale execu?iei 6P+E nu se interpreteaz? automat drept ?ase faze; rolul lor este stabilit de schema echipamentului. Alegerea perechii include 16 A, 6P+E, 380-415 V ?i 6h, la 50/60 Hz. Etan?area IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri

?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea punctului fix de priz? pentru un post de verificare pentru echipamente cu pereche OPTIMA-SEVEN, folosind Scame 517.1657-7. Se verific? 16 A, 6P+E, 380-415 V, 6h ?i condi?iile IP66/IP67 înainte de punerea în serviciu.
- Înlocuirea unei perechi de cuplare uzate la un post de verificare pentru echipamente cu pereche OPTIMA-SEVEN, cu modelul 517.1657-7. Se verific? bornele, fixarea cablului, etan?area ?i geometria perechii, dup? instruc?iunile acestui cod.

Întreb?ri frecvente

1. Ce rol au cele ?ase contacte ale lui 517.1657-7?

6P+E înseamn? ?ase contacte de circuit ?i un contact de protec?ie E în aceast? execu?ie. Func?iile contactelor se iau din schema echipamentului; nu se atribuie automat fiec?rui contact o faz?.

2. Cum difer? curentul nominal la 517.1657-7 fa?? de 517.3257-7?

Pentru 517.1657-7, fi?a indic? 16 A; pentru 517.3257-7, 32 A. Se confrunt? ?i celelalte marcaje ale perechii: 6P+E, 380-415 V, 16 A ?i 6h. O asem?nare exterioar? nu confirm? singur? compatibilitatea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/517.1657-7.pdf

Pret: 173,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aparenta-16a-6p-e-6h-380-415v-50hz-60hz-terminal-cu-surub-194421