

SCAME KIT CONVERSIE AMR SCAME 403.AMRK6386-F, PENTRU PRIZ?, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMRK6386-F este identificat de produc?tor ca kit pentru conversia în sistem AMR, din seria ADVANCE-GRP[AMR]. Referin?a are configura?ia 3P+E, curentul 63 A, tensiunea 380-415 V ?i codificarea 6h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMRK6386-F; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: kit pentru conversie în sistem AMR.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 380-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 170X380MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø6,3mm.
- Variant? cu portfuzibil; cartu?ele fuzibile nu sunt furnizate, conform notei produc?torului.

Func?ionare ?i alegere

Kitul 403.AMRK6386-F se alege pentru conversia unui ansamblu compatibil în sistem AMR. Referin?a de priz?, schema, interblocarea, flan?a ?i configura?ia electric? trebuie confruntate cu ansamblul existent înainte de conversie. Con?inutul livr?rii ?i componentele de comunica?ie se verific? pentru configura?ia comandat?.

În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Pentru portfuzibil, cartu?ele ?i coordonarea protec?iei se aleg separat; fuzibilele nu sunt incluse. Se verific? 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Conversia unui ansamblu compatibil pentru un post de lucru cu receptor deta?abil, utilizând kitul 403.AMRK6386-F. Se verific? piesele de baz? ?i schema pentru 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6h, apoi se configureaz? integrarea AMR.
- Înlocuirea unei referin?e identice într-un ansamblu existent pentru un post de lucru cu receptor deta?abil, cu 403.AMRK6386-F. Se aleg separat cartu?ele portfuzibilului ?i se verific? etan?area IP66/IP67/IP69.

Întreb?ri frecvente

1. Ce trebuie configurat pentru monitorizarea prin 403.AMRK6386-F?

Dispozitivul trebuie integrat în sistemul AMR, cu comunica?ia, serverul ?i identificarea configurate conform manualului. Interfa?a web afi?eaz? datele colectate în configura?ia func?ional?; conectarea la putere nu înlocuie?te aceast? punere în func?iune.

2. Cum difer? tipul produsului între 403.AMRK6386-F ?i 403.AMR6386?

403.AMRK6386-F: kit de conversie; 403.AMR6386: priz? AMR. Un kit de conversie se alege dup? ansamblul existent ?i instruc?iunile sistemului, nu doar dup? curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMRK6386-F.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 3.291,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-63a-3p-e-6h-380-415v-170x380mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195696