



TUTONDO RECEPTOR CILINDRIC IR, TUTONDO

Receptorul IR pentru transmiterea la distanță a semnalelor IR.

Carcasă metalică cilindrică de protecție împotriva interferențelor, dimensiuni reduse și ușor de instalat.

Caracteristici:

- Distanța receptiei 8 ÷ 13 m.
- Unghi maxim de recepție 130 °.
- Starea de recepție IR LED-uri. - Trei borne de alimentare cu energie și conexiuni de transmitere a semnalului IR.
- Lentile: transparent și negru.
- Interferența sistem de suprimare.
- Dimensiuni: D 62 mm, diametru exterior 19 mm, cu diametrul de montare Flush 12,5 mm Notă: Chiar dacă sistemul este echipat cu un circuit de antiparazitare, acesta trebuie instalat departe de interferențe electrice (sunt recomandate cabluri ecranate) și surse de lumină (special lămpi, soare, TV). Pentru a crește ecranare, caseta trebuie să fie conectat la pământ. Chiar sistemul ar putea reproduce cele mai comune frecvențe IR, unele coduri IR nu pot fi compatibile în totalitate.

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/receptor-cilindric-ir-tutondo>