SCAME STECHER 125A 3P+E 9H 200-250V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie
Descrierea sintetic? - Stecher
Versiune de montare - portabil?
Current nominal - 125A
Polonezi - 3p + E
Ora pozi?iei - 9h
Tensiune nominal? (interval) - 200-250V
Tensiune nominal? - 200-250V
Frecven?a de lucru - 50Hz
60hz.
Culoare - Negru
Material - termoplastic
Gradul de protec?ie - Dovada Splash
Gradul de protec?ie IP - IP66
Tipuri de ie?iri disponibile - drepte
Terminale - Terminale cu ?uruburi
Material de contact - Cuzn (alam?)
Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat
Intrare cablu - Gland? prin cablu
Grup ?i categorii EX - II 2GD
Temperatura ambiental? TA Min - -35 ° C
Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C
Pret: 2.039,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-125a-3p-e-9h-200-250v-50hz-60hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-198496