



### **SCAME STECHER 125A 3P+N+E 2H >50V >300-500HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB**

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie

Descrierea sintetic? - Stecher

Versiune de montare - portabil?

Current nominal - 125A

Polonezi - 3p + n + E

Ora pozi?iei - 2h

Tensiune nominal? (interval) - 50-200V

Tensiune nominal? -> 50V

Frecven?? de lucru -> 300-500Hz

Culoare - Negru

Material - termoplastic

Gradul de protec?ie - Dovada Splash

Gradul de protec?ie IP - IP66

Tipuri de ie?iri disponibile - drepte

Terminale - Terminale cu ?uruburi

Material de contact - Cuzn (alam?)

Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat

Intrare cablu - Gland? prin cablu

Grup ?i categorii EX - II 2GD

Temperatura ambiental? TA Min - -35 ° C

Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C

Pret: 2.319,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stecher-125a-3p-n-e-2h-50v-300-500hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-198515>