



SCAME STECHER 16A 2P+E 12H TST>50V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB
LOW TEMPERATURE [-50°C]

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie

Descrierea sintetic? - Stecher

Versiune de montare - portabil?

Current nominal - 16A

Polonezi - 2p + E

Ora pozi?iei - 12h

Tensiune nominal? (interval) - 200-250V

Tensiune nominal? - TST> 50V

Frecven?a de lucru - 50Hz

60hz.

Culoare - ro?u

Material - termoplastic

Gradul de protec?ie - Dovada Splash

Gradul de protec?ie IP - IP66

Tipuri de ie?iri disponibile - drepte

Terminale - Terminale cu ?uruburi

Material de contact - Cuzn (alam?)

Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat

Intrare cablu - Gland? prin cablu

Grup ?i categorii EX - II 2GD

Temperatura ambient? TA Min - -50 ° C

Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C

Op?iuni - Temperatur? sc?zut? [-50 ° C]

Pret: 386,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stecher-16a-2p-e-12h-tst-50v-50hz-60hz-ii-2gd-terminal-cu->

surub-low-temperature-500c-198534